

床下スムーズ換気で湿気から解放  
住宅寿命が大幅アップ

# SCケミカルパッキン

SC100



SC120



SC12H



構成部材：ケミカル調整板・防鼠材

S-1




S-2



S-3



MK-01



## 〈特長〉

- 1) 「ケミカルパッキン」はポリプロピレンの複合材にカーボンを練り込んだ素材のため強度・耐久性に優れる。
- 2) 住宅の基礎用部材として床下の通気効率を高め、湿気から解放される換気補助部材として、その優れた工法と効果に注目が集まっている。
  - 布基礎に換気口を設けないため、基礎強度、基礎天端の作業性がさらにアップする効果がある。
  - 土台とコンクリート基礎の直接接触がなく湿気による土台の腐食を防ぐ効果がある。
  - 床下通気性の改善により湿気をシャットアウトし、乾燥状態を保つことにより、土台の腐れを防ぎ害虫や腐朽菌の発生を防ぐ効果がある。

ベターリビング



優良住宅部品  
認定番号BLSV010510

## 瑕疵保証・賠償責任保険付 【10年間保証】

### SCケミカルパッキン物性 (材料:PP複合材)

試験項目	試験結果	試験方法
圧縮強度	27.7MPa (282kgf/cm <sup>2</sup> )	(JIS K 7181-1994)
衝撃強度	2.7KJ/m <sup>2</sup>	(JIS K 7110)
曲げ強度	44MPa	(JIS 7171)
引っ張り降伏点強度	24MPa	(JIS 7161)
耐薬品性	異常なし (耐酸性、耐アルカリ性)	
実用温度域	-30℃~+100℃	

品名	SCケミカルパッキン			ケミカル調整板			防鼠材
品番	SC100	SC120	SC12H	S-1	S-2	S-3	MK-01
製品							
製品図							
寸法	100×200×20	120×200×20	120×100×20	98×200×1	98×200×2	98×200×3	15×48×2000
材質	特殊配合PP						PVC
色	黒						グレー
入数/ケース	30個/ケース	30個/ケース	60個/ケース		60個/小箱	60個/小箱	40個/ケース

\*水切りは当社推奨品 (別紙カタログ参照) を、お買い求め下さい。

\*SC12Hに調整板を使用する場合、ケミカル調整板の切り取り線 (100mm又は120mm) に合わせて切断して下さい。

住宅金融公庫では「ねこ土工法」における承認制度は廃止されております。承認通知書の写し及び承認特記仕様書の添付は不要です。

本取扱説明書の諸条件を逸脱した当社製品の使用の場合は、製品に関する性能、品質及び構造体の安全性について保証できません。

発売元



株式会社 佐藤ケミカル

〒270-0132 千葉県流山市駒木 6 3 1 番地  
TEL 04 (7152) 8911 (代)  
FAX フリーダイヤル 0120-891-955