



仕上がり
キレイ!

全10色

ノズル2個付
マーキング用
&
塗装用

ノンフロン
タイプ

ガス抜きキャップ付

アクリルラッカー スプレー

金属・木部・
コンクリート用に
開発された新製品

標準塗り面積 (2回塗り) 0.8~1.2	乾燥時間 夏/約30分 冬/約60分
-----------------------------	--------------------------



容量: NET300ml

包装: 小箱6缶入/大箱24缶入(6缶×4)

キリが細かくタレにくいので、均一に美しく仕上がります。
速乾性でツヤが良く、付着性、耐久性、耐黄変性などに優れています。
鉛・クロム系化合物を原料として使用していません。

用途

- 電気製品、自転車、家具、工作品などの鉄部・木部およびコンクリート。
- 硬質のプラスチック類(アクリル、塩ビ、ABSなど)
- ⑧ 発泡スチロール、ポリエチレン、ポリプロピレンには使用しないでください。



使用方法

- 塗る面のゴミ、油分、さび、かび、ワックス等をとってください。
- 使用するときは、容器を十分に振り、よくかき混ぜてください。
- 塗料を吹きつけるとき、塗る面と噴出口との間は、20~30cmの間隔をとってください。
- 容器を逆さにした状態では吹き付けできません。
- 一度に厚塗りをしないで、塗る面と平行に移動しながら、ややうすめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねてください。
- 使用後は、噴出口がつまらないように容器を逆さにして2秒ほど空吹きし、噴出口をよくふいてからふたをしてください。

注意事項

- 幼児の手の届かないところに保存し、誤飲、誤食をしないように注意してください。
- 有機溶剤が含まれているので、塗装中、乾燥中ともに換気をよくしてください。
- 火気のあるところでは塗らないでください。
- 取扱い中は、必要に応じてマスク、手袋、メガネなどの保護具を着用し、できるだけ皮膚に触れないようにしてください。
- 塗料を吹きつけるときは、人や周囲の物にかからないように注意してください。
- 残った塗料は、ふたをし、直射日光を避けて保存してください。
- やむを得ず塗料を捨てる時は、火気のない屋外で新聞紙等に塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分してください。容器はガス抜きキャップを使用して完全にガスを抜いてから、廃棄してください。
- 缶が錆びると中身が漏れたり破裂する危険がありますので、水回りや湿気の多い場所には置かないでください。
- 高温の場所に置くと破裂する危険がありますので、ファンヒーターなどの暖房器具や加熱源の周辺、車の中、直射日光の当たる場所には置かないでください。
- 本来の用途以外に使用しないでください。
- 皮膚に付着した場合には、多量の石けん水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときには、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- 目に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。

建築土木資材総合商社

 **株式会社 佐藤ケミカル**



■ 本社	〒270-0132	千葉県流山市駒木 631 番地	TEL 04-7152-8911 (大代表)	FAX0120-89-1977
■ 北海道支店	〒007-0805	北海道札幌市東区東苗穂 5 条 3 丁目 4 番地	TEL 011-789-8911 (代表)	FAX011-789-9002
■ 仙台営業所	〒983-0001	宮城県仙台市宮城野区港 4 丁目 7-1	TEL 022-786-8911 (代表)	FAX0120-89-1955
■ 仙台ロジスティクス	〒983-0001	宮城県仙台市宮城野区港 4 丁目 6-4	TEL 022-786-8911 (代表)	FAX0120-89-1955
■ 大阪ロジスティクス	〒559-0026	大阪府大阪市住之江区平林北 2 丁目 9-123	TEL 04-7152-8911 (代表)	FAX0120-89-1977
■ 九州支店	〒811-2316	福岡県糟屋郡粕屋町長者原西 2 丁目 2-17	TEL 092-202-8911 (代表)	FAX092-515-1199
■ 九州ロジスティクス	〒812-0051	福岡県福岡市東区箱崎ふ頭 4 丁目 14-19	TEL 011-789-8911 (代表)	FAX0077-783-101