

仕上げ塗装材へのシミ・ベタツキなし!!

# ケミカルカベコーク

水性アクリル系シーリング材、ゼロ・ホルムアルデヒド

**NB**  
ノンブリード  
タイプ



水性

色：

ホワイト

グレー

アイボリー

ベニヤ

容量：NET 500g  
数量：10本／箱

## 用途

- ALCパネル間目地
- 無機質板、合板など下地捨貼の目地処理
- 各種木部などの内外装目地やスキ間のシール
- モルタルのひび割れ補修や塗装下地処理

 株式会社 佐藤ケミカル

## 使用法

- 充てんする箇所の油・ホコリ・サビなどの汚れを取り除き、よく乾燥させてください。
- マスキングテープ(養生テープ)を目地にそってしっかりはってください。
- 充てんする部分の幅に合わせてノズル先端を切断し、充てんする箇所にあてながら、しぼり出して充てんします。
- 充てん後、すみやかにヘラで表面を平らに仕上げ、すぐにマスキングテープ(養生テープ)を除去してください。

## 使用上の注意

- 表面の乾燥が早いので、仕上げは出来るだけ早く行なってください。
- 常に水のかかる場所や、金属(鉄部)に接触する箇所には使用しないでください。
- 硬化する前に水がかかると流れ落ちることがあります。
- 目地の形状・材質によりますが、ゴム状に乾燥硬化するまで3日間かかります。
- 一部の塗料(オイルペイント)については、表面硬化しない場合があります。
- 直射日光をさけ常温で保管し、凍結はさけてください。変質の原因となります。

## 応急処置

- 皮フに付着した場合は、すみやかに拭き取り、石ケン水でよく洗ってください。
- 眼に入った場合は、大量の水で洗浄し、医師の診察を受けてください。
- 詳細な内容は、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。  
(労働安全衛生法に基づく有害物質の対象外品です)

## NBノンブリードタイプとは

- 塗装の油分に対して化学反応を起こさず、油ジミが出ないタイプです。



発売元

株式会社 佐藤ケミカル

〒270-0132 千葉県流山市駒木631番地  
TEL 04(7152)8911(代)  
FAX フリーダイヤル 0120-891-955