

ケミカルボンド SC-2000

コンクリート用ボンド

木レンガ・金属 共用



健康住宅対応品・無溶剤タイプ
(ホルムアルデヒドは含まれておりません)
(発泡スチロールを溶かしません)

JAIA
F☆☆☆☆

防錆剤配合

ニュータイプ



用途

- モルタル・コンクリートと木レンガ
- ボード類の接着
- 鋼製束

特長

- 引火性がない
- 充てん接着ができる
- アクリル樹脂系エマルジョン形

NET.3kgポリ缶×6缶入



株式会社 佐藤ケミカル

用 途

- ① モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着
- ② 吸音ボード・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着
- ③ コンクリートと金属製ノンスリップ金属板の接着
- ④ 鋼製束の接着
- ⑤ 発泡スチロールの接着

標準使用量

全面塗布：1～1.2kg/m²

点状塗布：5～10g/点

貼り付け可能時間：15分以内(20℃/屋内)

保 管：凍結注意2℃～35℃

注 意 事 項

- 常に水のかかる場所や、野外での施工には使用しないで下さい。
- プラスチックなど水分が抜けにくい非孔質部材同士の接着には不向きです。

※ご不明な点は弊社にお問い合わせいただくか、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。



発売元

株式会社 佐藤ケミカル

〒270-0132 千葉県流山市駒木631番地

TEL 04(7152)8911(代)

FAX フリーダイヤル 0120-891-955

製造元

株式会社 東 郊 産 業