

ケミカルボンドシリーズ

建築用弾性シーリング材

ウレタンコーキング

1成分形 ポリウレタン系 (ノンブリードタイプ)



JAIA
F☆☆☆☆

ホワイト

アイボリー

グレー

アンバー

ブラック

容量：NET320ml

数量：10本/箱

- 用途**
- コンクリート・モルタル造などの一般建築物の外壁目地のシールならびにクラックの補修に最適
 - 各種サッシと外壁との取り合い目地シール
 - ひび割れの補修
 - ヒューム管等のジョイント部



株式会社 佐藤ケミカル

用 途

- コンクリート・モルタル造など一般建築物の外壁目地のシール
ならびにクラックの補修。
- 土木用コンクリート二次製品の目地シール。
- 吹き付け塗装前の目地のシール。
- 各種サッシと外壁との取り合い目地のシール。
- 防水シートの端末押さえ。
- 内装間仕切り板のシール。

施工・取り扱い上の注意事項

- プライマーMSP-1を必ずご使用下さい。
- 開封後は速やかに使いきって下さい。
- 火気のあるところでは使用しないで下さい。
- 作業場所は充分換気して下さい。

管理上の注意事項

- 直射日光・火気・湿気をさけ冷暗所に保管して下さい。
- 子供の手の届く場所には置かないで下さい。

応 急 処 置

- 皮フに付いた場合はすぐに拭き取り大量の石ケンでよく洗って下さい。
- 目に入った場合は清浄な水で十分に洗浄し医師の診断を受けて下さい。
- 気分が悪くなった場合は直ちに空気の新鮮な場所に移動して下さい。

有効期間 12ヶ月(25℃以下)
タックフリー 23℃ 24時間以内
製造年月日 底部プランジャーに表示

労働安全衛生法による表示	
成分	含有量
ジメチルカーボネート	4%~8%

※詳しくはカタログ及び製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。

有害性	警 告
×	有機溶剤中毒のおそれがある

化学名 ウレタンプレポリマー混和物

発売元



株式会社 佐藤ケミカル

〒270-0132 千葉県流山市駒木631番地
TEL 04 (7152) 8911 (代)
FAX フリーダイヤル 0120-891-955