

コンクリート用型枠剥離剤 ケミカルエース 1号 (原液使用型)

美しい
コンクリート面に
仕上がる



ケミカルエース1号

〈 18L 〉

- ◆木製型枠・鋼製型枠・塗装合板型枠・樹脂型枠等各種型枠に使用【油性タイプ】
- ◆原液のまま塗布して下さい。
- ◆型枠に防水性、防錆性を与え転用回数を向上させます。
- ◆塗布面積 1Lあたり 木製型枠 23~25㎡ 鋼製型枠 33~35㎡

防水剤



- 1.8kg×10
- 9kg
- 18kg(一斗缶)

◆防水モルタル・屋上・ベランダ内外壁・スラブ・地下室・水槽・サッシまわり・トイレ・洗面所等の防水で使用

急結剤



- 1.8kg×10
- 9kg
- 18kg(一斗缶)

◆地下構造物・トンネル・水路の急結防止水用。ヒューム管・セグメント・側溝・舗道・ブロックの施工/補修。護岸工事・その他緊急施工で使用

ルカゾールC



- 18kg(一斗缶)

◆コンクリートの水平打継目処理骨材洗い出し化粧仕上げなどで使用

耐寒剤



- 18kg(一斗缶)

◆厳寒時のモルタルコンクリートの凍結防止硬化強度の増加として使用



建築資材のことなら

株式会社 佐藤ケミカル



■ 本社 〒270-0132 千葉県流山市駒木 631 番地

TEL 04-7152-8911(大代表) FAX 0120-89-1977

■ 浜松支店 〒432-8055 静岡県浜松市中央区卸本町 35 番地

TEL 053-442-8911(代表) FAX 053-442-8933

■ 九州支店 〒811-0202 福岡県福岡市東区和白 5 丁目 7-9

TEL 092-202-8911(代表) FAX 092-515-1199

■ (株)佐藤ケミカル北海道 〒007-0805 北海道札幌市東区東苗穂 5 条 3 丁目 4 番地

TEL 011-789-8911(代表) FAX 011-789-9002