

水性系床用現場接着剤

根太用ボンド

〈 健康住宅対応品／ホルムアルデヒドは含まれておりません 〉



SC-2700
NET 1kg×12本 / 箱

JSIA F☆☆☆☆

— 用途 —

- 根太と床板の接着に最適です。
- 石膏用ボード・ケイカル板・化粧板などと胴縁面との接着に最適です。
- 木工ボンド用に使用できます。



株式会社 佐藤ケミカル

特 長

- 一成分タイプなので作業が容易。
- 接着性に優れ、床板のキシミ、ボード類のガタ、釘の浮き上がり防止。
- マスチックタイプなので凹凸面の充填接着ができます。
- エマルジョンタイプなので火災の危険がありません。

使用方法

- ① 接着面のゴミ・油・塗料などを取り除き、よく乾燥させてください。
- ② ノズル先端を接着面に合わせてカッターなどで切断してください。
- ③ ノズル先端を接着面に対して45度の角度に当て、線状に塗布してください。
- ④ 塗布後、直ちに貼り合わせて下さい。また貼り合わせた後、すぐに釘打ちなどの仮止めをして下さい。



標準塗布量	約14m/本(8mm径)
貼り合わせ可能時間	夏 10分
	冬 20分

注 意

- 軟質塩化ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコン樹脂、フッ素樹脂
ゴムシートには接着しません
- 詳しくは、製品安全データシート(MSDS)を参照ください。

※「ノンホルムアルデヒド製品」

ユリア/メラミン/フェノール/レゾルシノール樹脂、ホルムアルデヒド系防腐剤等のホルムアルデヒドを発生する原材料を使用していない製品です。



建築資材のことなら

株式会社 佐藤ケミカル



■ 本 社	〒270-0132 千葉県流山市駒木 631 番地	TEL 04-7152-8911(大代表) FAX 0120-89-1977
■ 浜 松 支 店	〒432-8055 静岡県浜松市中央区御本町 35 番地	TEL 053-442-8911(代表) FAX 053-442-8933
■ 九 州 支 店	〒811-0202 福岡県福岡市東区和白 5 丁目 7-9	TEL 092-202-8911(代表) FAX 092-515-1199
■ (株)佐藤ケミカル北海道	〒007-0805 北海道札幌市東区東苗穂 5 条 3 丁目 4 番地	TEL 011-789-8911(代表) FAX 011-789-9002