

SC土木安定 PPシート

地盤強化に

PPシートの特徴

- 製品重量が軽く運搬、施工が簡単。
 - デニール当りの引張り強力が抜群です。
- 軟弱地盤は一般的に含水率が高い土壌ですが、PPシートは乾湿の強力変化がありません。
- 通常の使用状況のもとで熱帯地でも何等質的な変化は起こしません。
-40℃～+60℃の温度環境で使用可能。
 - 化学薬品に対して強い抵抗力があります。
一部特殊な薬品を除き、酸、アルカリ、タール、鉄錆等に浸食されることなく、又性能が低下することがほとんどありません。

PPシートの効果

- トラフィカビリティが容易にでき、工期が短縮できます。
- 無駄な土砂の投入を防ぎ、土量を節約して、費用の削減ができます。
- 不等沈下、ヒービングを防止します。
- 盛土量の測定が容易にできます。

PPシートの使用例

搬入路、一般道路、林道、農道、鉄道、河川工事、ヘドロ処理等々



建築資材のことなら

株式会社 佐藤ケミカル



■ 本	社	〒270-0132	千葉県流山市駒木 631 番地	TEL 04-7152-8911(大代表)	FAX 0120-89-1977
■ 浜 松	支 店	〒432-8055	静岡県浜松市中央区卸本町 35 番地	TEL 053-442-8911(代表)	FAX 053-442-8933
■ 九 州	支 店	〒811-0202	福岡県福岡市東区和白 5 丁目 7-9	TEL 092-202-8911(代表)	FAX 092-515-1199
■ (株)佐藤ケミカル北海道		〒007-0805	北海道札幌市東区東苗穂五条 3 丁目 4 番地	TEL 011-789-8911(代表)	FAX 011-789-9002