

液だれ防止処理(外側片面)

塗装用養生シート



- シートに表面処理が施されているのでピタッと壁にくっつき、あらゆるシーンで便利に使用できます。
- シートに付着した塗料を飛びにくくし、はがす際は塗装面や周囲の汚れを防ぎます。



0.01mm
厚み

手で切れる

ピタッとくっつく

半透明なので下地がよく見える

規 格	900w (1800) × 100m
	1800w (3600) × 100m
厚 み	0.01 mm
入 数	5 本



- 本製品は建築塗装用です。用途以外では使用しないでください。● 保管は直射日光を避け、お子様の手に届かない場所に保管してください。
- 可燃物です。 耐熱温度 60 度以下で使用してください。 ● ポリエチレン製



建築資材のことなら

株式会社 佐藤ケミカル



- 本 社 〒270-0132 千葉県流山市駒木 631 番地
TEL 04-7152-8911 (大代表) FAX 0120-89-1977
- 浜 松 支 店 〒432-8055 静岡県浜松市中央区御本町 35 番地
TEL 053-442-8911 (代表) FAX 053-442-8933
- 九 州 支 店 〒811-0202 福岡県福岡市東区和白 5 丁目 7-9
TEL 092-202-8911 (代表) FAX 092-515-1199
- (株)佐藤ケミカル北海道 〒007-0805 北海道札幌市東区東苗穂 5 条 3 丁目4番地
TEL 011-789-8911 (代表) FAX 011-789-9002

※仕様は予告無く変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。禁無断転載。202506