

建築用弾性シーリング材

ウレタンコーキング

1成分形 ポリウレタン系（ノンブリードタイプ）

JSIA
F☆☆☆☆



内量：NET320ml

数量：10本 / 箱

用途

- コンクリート・モルタル造などの一般建築物の外壁目地のシールならびにクラックの補修に最適
- 各種サッシと外壁との取り合い目地シール
- ひび割れの補修
- ヒューム管等のジョイント部分



株式会社 佐藤ケミカル

用 途

- コンクリート・モルタル造などの一般建築物の外壁目地のシール
ならびにクラックの補修
- 土木用コンクリート二次製品の目地シール
- 吹き付け塗装前の目地シール
- 各種サッシと外壁との取り合い目地のシール
- 防水シートの端末押さえ
- 内装間仕切り板のシール

施工・取扱上の注意事項

- プライマー MSP-1 を必ずご使用ください。
- 開封後は速やか使いきってください
- 火気のあるところでは使用しないで下さい。
- 作業場所は充分換気してください。

管理上の注意事項

- 直射日光・火気・湿気を避け冷暗所に保管してください。
- 子どもの手の届く場所には置かないでください。

応急処置

- 皮フについた場合はすぐに拭き取り大量の石鹸でよく洗ってください。
- 目に入った場合は清浄な水で十分に洗浄し医師の診断を受けてください。
- 気分が悪くなった場合は直ちに空気の新鮮な場所に移動してください。

有効期間：12ヶ月（25℃以下） / タックフリー：23℃ 24時間以内 / 製造年月日：底部プランジャーに表示

労働安全衛生法による表示	
成 分	含有量
ジメチルカーボネート	4%～8%

※詳しくはカタログ及び製品安全データシート (MSDS) をご参照ください。

有害性	警 告
×	有機溶剤中毒のおそれがある

化学名 ウレタンプレポリマー混和物



建築資材のことなら

株式会社 佐藤ケミカル



- | | | |
|-----------------|-------------------------------------|--|
| ■ 本 社 | 〒270-0132 千葉県流山市駒木 631 番地 | TEL 04-7152-8911(大代表) FAX 0120-89-1977 |
| ■ 浜 松 支 店 | 〒432-8055 静岡県浜松市中央区卸本町 35 番地 | TEL 053-442-8911(代表) FAX 053-442-8933 |
| ■ 九 州 支 店 | 〒811-0202 福岡県福岡市東区和白 5 丁目 7-9 | TEL 092-202-8911(代表) FAX 092-515-1199 |
| ■ (株)佐藤ケミカル 北海道 | 〒007-0805 北海道札幌市東区東苗穂 5 条 3 丁目 4 番地 | TEL 011-789-8911(代表) FAX 011-789-9002 |