

コンクリート用 型枠剥離剤 ケミカルエース 1号

※原液使用型

美しく
仕上がる



〈 18 L 〉

特長

- ◆ 鋼製・木製・合板など
各種型枠に兼用可能【油性タイプ】
- ◆ 型枠に防水性・防錆性を与え、転用回数を向上

使用方法

- ・スプレー、ローラー、ハケ等を使用し、原液を塗布（希釈不要）
- ・塗布面積（1Lあたり）……
鋼製型枠 33～35㎡、木製型枠 23～25㎡

商品コード	容量	寸法 (mm)	梱包重量	出荷単位
30190022	18 L	240×240×350	16.28 kg	1 缶～

関連商品

急結剤

- 地下構造物・トンネル・水路の急結防止水用
- ヒューム管・セグメント・側溝・舗道・ブロックの
施工や補修、護岸工事、その他の緊急施工に最適！



- ◆ 化学反応でセメントを急速に硬化
- ◆ 硬化時間を調節でき、
使用目的によって使い分け可能
- ◆ 湧水・漏水を完全に防止し、
水圧にも抵抗力を発揮

商品コード	容量	材質
00170014	18 kg	高分子珪酸 ソーダ他
寸法 (mm)	梱包重量	出荷単位
240×240×350	19.48 kg	1 缶～

※9kg、1.8kg×10の規格外サイズもメーカー直送にて対応可能

ルガゾールC

- コンクリートの水平打継目処理
- 骨材洗い出し、化粧仕上げなどに使用



- ◆ コンクリート打継面のレイタンスや脆弱部を
容易かつ均一に除去することで、
除去処理の時間的制約を削減
- ◆ コンクリート打継引張強度のバラツキが
少なく、チッピング処理と同程度以上を担保
- ◆ チッピング処理・ウェットブラストより経済的

商品コード	容量	材質
00530010	18 kg	グルコン酸塩他
寸法 (mm)	梱包重量	出荷単位
240×240×350	19.22 kg	1 缶～

佐藤ケミカルのWEBサイトから →
カタログをダウンロードできます！



建築資材のことなら
株式会社 佐藤ケミカル 中部センター

〒432-8055 静岡県浜松市中央区卸本町 35 番地
TEL 053-442-8911 (代表)
FAX 053-442-8933
<https://satochemical.co.jp/>

