

コンクリート用 型枠剥離剤 型枠剥離剤(相模)

※原液使用型

特長

- ◆ 経済性に優れる【油性タイプ】
- ◆ 各種合板・鋼製型枠に兼用可能
- ◆ 気泡跡が少なく、光沢のある仕上がり
- ◆ 型枠の表面に防錆被膜を作り、転用回数を向上
- ◆ コンクリートに油膜が残らず、仕上剤の付着に支障なし
- ◆ 型枠面にもノロが付着せず、ケレン作業で型枠を痛めない

美しく
仕上がる



〈 15 L 〉

使用方法

- ・スプレー、ローラー、ハケ等を使用し、原液を塗布(希釈不要)
- ・塗布面積(1Lあたり)・・・鋼製型枠 25~35㎡、合板型枠 20~25㎡、化粧合板型枠 25~35㎡

商品コード	容量	寸法(mm)	梱包重量	出荷単位
00160561	15 L	240×240×350	14.0 kg	1 缶 ~

関連商品

急結剤

- 地下構造物・トンネル・水路の急結防止水用
- ヒューム管・セグメント・側溝・舗道・ブロックの施工や補修、護岸工事、その他の緊急施工に最適!



- ◆ 化学反応でセメントを急速に硬化
- ◆ 硬化時間を調節でき、使用目的によって使い分け可能
- ◆ 湧水・漏水を完全に防止し、水圧にも抵抗力を発揮

商品コード	容量	材質
00170014	18 kg	高分子珪酸ソーダ他
寸法(mm)	梱包重量	出荷単位
240×240×350	19.48 kg	1 缶 ~

※9kg、1.8kg×10の規格外サイズもメーカー直送にて対応可能

ルガゾールC

- コンクリートの水平打継目処理
- 骨材洗い出し、化粧仕上げなどに使用



- ◆ コンクリート打継面のレイタンスや脆弱部を容易かつ均一に除去することで、除去処理の時間的制約を削減
- ◆ コンクリート打継引張強度のバラツキが少なく、チッピング処理と同程度以上を担保
- ◆ チッピング処理・ウェットブラストより経済的

商品コード	容量	材質
00530010	18 kg	グルコン酸塩他
寸法(mm)	梱包重量	出荷単位
240×240×350	19.22 kg	1 缶 ~

佐藤ケミカルのWEBサイトから → カタログをダウンロードできます!



建築資材のことなら
株式会社 佐藤ケミカル

〒270-0132 千葉県流山市駒木 631 番地
TEL 04-7152-8911 (大代表)
FAX 04-7120-89-1977
<https://satochemical.co.jp/>