

防草シート

- 日光を遮断することで、地面から生える雑草を抑制！
- 透水性が高く、シート上に水が溜まりにくい！
- 地面からの湿気を抑え、通路のぬかるみを防止！
- 丈夫な紙管入りで、施工性が向上！
- シート本体にグリーンのライン(補助線)があり、花壇や柵などに合わせてカットしやすい！

ガーデニング等
砂利やチップ下の
雑草対策に！

住宅
周り

駐車場

通路

ウッド
チップ下

防草シート

規格サイズ	梱包重量	販売単位
幅 1.0 m × 長さ 50 m	5.95 kg	1 本～
幅 2.0 m × 長さ 50 m	11.20 kg	1 本～

※材質：ポリプロピレン(UV耐候材配合)

試験表

株式会社 佐藤ケミカル

〒270-0132 千葉県流山市駒木 631 番地
TEL 04-7152-8911 FAX 0120-89-1977
〒432-8055 静岡県浜松市中央区卸本町 35 番地
TEL 053-442-8911 FAX 053-442-8933
〒811-0202 福岡県福岡市東区和白 5 丁目 7-9
TEL 092-202-8911 (代表) FAX 092-515-1199
〒007-0805 北海道札幌市東区東苗穂 5 条 3 丁目 4 番地
TEL 011-789-8911 (代表) FAX 011-789-9002

試験項目	試験方法	試験結果
(1) 単位面積重量測定	(1) 単位面積重量測定	33.3
(2) 透水性	(2) 透水性	777
(3) 引張強度	(3) 引張強度	773(78.8)
(4) 引張強度 (幅方向)	(4) 引張強度 (幅方向)	30.7
(5) 引張強度 (縦方向)	(5) 引張強度 (縦方向)	820(83.6)
(6) 引張強度 (幅方向)	(6) 引張強度 (幅方向)	27.4
(7) 透気率	(7) 透気率	99.95(0.6)
(8) 透気率 (幅方向)	(8) 透気率 (幅方向)	3.57 × 10 ⁻²

【試験表】

簡単！施工手順



①シートを敷く地面の雑草を根から取り除いてください。



②貫通力の強いスギナ等には除草剤の散布が効果的です。



③樹木の周りに配置する場合、シートに切込みを入れます。



④シート上にウッドチップや砂利を隙間なく敷き詰めてください。




防草シート固定用 関連商品

高低差があり、不安定な場所を使用する際は、防草シートの端や四隅を、防草シート固定ピン・シートクギ等(いずれも別売り)で固定してください。

防草シート固定ピン

400本入 (50本 × 8袋)
材質:冷間圧造用鋼材
※電気亜鉛メッキ



防草シート固定プラ板

400枚入 (50枚 × 8袋)
材質:プラスチック



シートクギ

400本入 (20本 × 20袋)
材質:ポリプロピレン



建築資材のことなら
株式会社 佐藤ケミカル

- 本 社 〒270-0132 千葉県流山市駒木 631 番地
TEL 04-7152-8911 (大代表) FAX 0120-89-1977
- 中 部 セ ン タ ー 〒432-8055 静岡県浜松市中央区卸本町 35 番地
TEL 053-442-8911 (代表) FAX 053-442-8933
- 九 州 支 店 〒811-0202 福岡県福岡市東区和白 5 丁目 7-9
TEL 092-202-8911 (代表) FAX 092-515-1199
- 株佐藤ケミカル北海道 〒007-0805 北海道札幌市東区東苗穂 5 条 3 丁目 4 番地
TEL 011-789-8911 (代表) FAX 011-789-9002

佐藤ケミカルの WEB サイトから →
カタログをダウンロードできます！

