

一輪車セット

タイヤが選べる!

使用上の注意

※最大荷重以上で使用しないでください。
※大変危険ですので、人や動物を
絶対に載せないでください。

2オ

3オ

幅狭

塗装耐久性アップ

従来の塗装からリニューアル!
耐久性の高い塗装仕上げ!

安定性アップ

蝶ねじ部フレームはLアングル採用で
荷台の安定性が向上!

施工性アップ

蝶ねじ2点止め・前方ツメ固定により
道具不要で本体の組立が可能!

農業・造園・農作業用

土砂・肥料・収穫物の運搬に。

43L

土木・建設工事用

モルタル・解体ガラの運搬に。

61L

土木・建設工事用

狭い場所での作業に。

40L

		一輪車 2オセット	一輪車 3オセット	一輪車 幅狭セット
本体サイズ (mm)		L1420 × W675 × H555	L1275 × W527 × H620	L1275 × W335 × H610
荷台サイズ (mm)		L770 × W675	L790 × W505	L820 × W335
ハンドル高さ (mm)		H430	H530	H510
最大積載荷重※		約 80 kg (容量 43L)	約 100 kg (容量 61L)	約 80 kg (容量 40L)
材質		本体・荷台：冷間圧造用鋼材、スチール鋼板 フレーム：スチールパイプ		
チューブ タイヤ付	セット重量	約 11.6 kg	約 12.0 kg	約 12.4 kg
	商品コード	120072	120079	120181
ノーパンク タイヤ付	セット重量	約 12.2 kg	約 13.7 kg	約 13.5 kg
	商品コード	120174	120175	120182
PU ノーパンク タイヤ付	セット重量	約 10.9 kg	約 12.4 kg	約 12.1 kg
	商品コード	120185	120186	120187

※最大積載荷重は、タイヤの劣化状況や使用頻度により個体差があります。

一輪車用タイヤ

使用上の注意


※ご使用前にタイヤの状態を確認し、
万が一、タイヤに異常がある場合は
使用しないでください。

チューブタイヤ (空気入)



空気入りのタイヤです。
振動が少なく、はずみにくい。


※ご使用前に必ず空気圧を
確認の上、必要に応じて
空気を補充してください。



ノーパンクタイヤ



発泡ゴムを充填したタイヤです。
パンクせず、空気が抜けないので、
メンテナンスフリー。
悪路や釘等が落ちている所でも
使用でき、管理も楽になります。




PUノーパンクタイヤ



発泡ポリウレタンを充填したタイヤ。
パンクせず、空気が抜けないので、
悪路や釘等が落ちている所でも
使用でき、管理も楽になります。

※使用頻度によりタイヤ内部の
ポリウレタンが劣化します。



	タイヤ 直径 (mm)	シャフト 長さ (mm)	材 質	入 数	単品重量	梱包重量	販売単位	商品コード
チューブタイヤ (空気入)	φ365 ± 2	94.0 ± 1.0	天然ゴム	5 個入	約 2.40 kg	約 12.0 kg	1 箱～	120074
	幅 : 75 ± 2	直径 : φ 16.15						
ノーパンクタイヤ	φ363 ± 2	91.0 ± 1.0	天然ゴム	5 個入	約 3.43 kg	約 17.2 kg	1 箱～	120168
	幅 : 78 ± 2	直径 : φ 16.15						
PU ノーパンクタイヤ	φ348 ± 2	90.0 ± 1.0	ポリウレタン	1 個入	約 2.06 kg	約 10.3 kg	1 個～	120183
	幅 : 65 ± 2	直径 : φ 16.15						



建築資材のことなら

株式会社 佐藤ケミカル

佐藤ケミカルの WEB サイトから →
カタログをダウンロードできます！



- 本 社 〒270-0132 千葉県流山市駒木 631 番地
TEL 04-7152-8911 (大代表) FAX 0120-89-1977
- 中 部 セ ン タ ー 〒432-8055 静岡県浜松市中央区卸本町 35 番地
TEL 053-442-8911 (代表) FAX 053-442-8933
- 九 州 支 店 〒811-0202 福岡県福岡市東区和白 5 丁目 7-9
TEL 092-202-8911 (代表) FAX 092-515-1199
- 株 佐 藤 ケ ミ カ ル 北 海 道 〒007-0805 北海道札幌市東区東苗穂 5 条 3 丁目 4 番地
TEL 011-789-8911 (代表) FAX 011-789-9002