

コンクリート、木材、ブロック、レンガ等に

Non Plug Vis ノンプラグビス

- プラグ不要（ノンプラグ）
- 直接ねじ込みが可能！（二条ねじ）
- ガッチリ固定！くい込み抜群！
- ラスコーティングで防錆力アップ！
- 施工が簡単！ドライバーで取付け可能

サラ頭

規格
4x25, 32, 38, 45
5x25, 35, 45, 60, 70
6x45, 60, 70, 75, 90



徳用箱

小箱

ナベ頭

規格
4x25, 32, 38
5x25, 35



徳用箱

小箱



小箱（プラパック）



中箱
4箱入



大箱
32箱入



徳用箱



中箱
2箱入




大箱
6箱入

配線、配管サドル留め、表示板・内装下地材・照明器具等の取付けに


施工手順

①穴あけ




適合ドリル型と適合深さで対象面に対して直角に穿孔する。

②清掃



ドリル穴の切粉を必ず丁寧に除去する。

③締付け



機材をセットし、ビスを締付ける。締め過ぎないようにご注意ください。

ナベ頭



※本体材質：冷間圧造用鋼材（スチール）、表面処理：ラスコーティング

規格	ネジ径 (mm)	全長 (mm)	商品 コード	適合ドリル 径 (mm)	入数			梱包重量 (中箱目安)	販売単位
					小箱	中箱 (小箱 × 4)	大箱 (小箱 × 32)		
4 × 25	4.0	25	350027	3.4-3.5	200 本	800 本 (200本×4箱)	6,400 本 (200本×32箱)	1.6 kg	中箱 1 ケース～ (小箱 × 4)
4 × 32		32	350028		160 本	640 本 (160本×4箱)	5,120 本 (160本×32箱)	1.6 kg	
5 × 35	5.0	35	350031	4.3-4.5	80 本	320 本 (80本×4箱)	2,560 本 (80本×32箱)	1.4 kg	

サラ頭



※本体材質：冷間圧造用鋼材（スチール）、表面処理：ラスコーティング

規格	ネジ径 (mm)	全長 (mm)	商品 コード	適合ドリル 径 (mm)	入数			梱包重量 (中箱目安)	販売単位
					小箱	中箱 (小箱 × 4)	大箱 (小箱 × 32)		
4 × 25	4.0	25	350004	3.4-3.5	200 本	800 本 (200本×4箱)	6,400 本 (200本×32箱)	1.4 kg	中箱 1 ケース～ (小箱 × 4)
4 × 32		32	350005		160 本	640 本 (160本×4箱)	5,120 本 (160本×32箱)	1.4 kg	
4 × 38		38	350006		135 本	540 本 (135本×4箱)	4,320 本 (135本×32箱)	1.4 kg	
4 × 45		45	350007		100 本	400 本 (100本×4箱)	3,200 本 (100本×32箱)	1.3 kg	
5 × 35	5.0	35	350009	4.3-4.5	80 本	320 本 (80本×4箱)	2,560 本 (80本×32箱)	1.2 kg	
5 × 45		45	350010		65 本	260 本 (65本×4箱)	2,080 本 (65本×32箱)	1.2 kg	
5 × 60		60	350011		55 本	220 本 (55本×4箱)	1,760 本 (55本×32箱)	1.4 kg	
5 × 70		70	350012		43 本	172 本 (43本×4箱)	1,376 本 (43本×32箱)	1.3 kg	
6 × 75	6.0	75	350017	5.4-5.7	26 本	104 本 (26本×4箱)	832 本 (26本×32箱)	1.3 kg	
6 × 90		90	350018		20 本	80 本 (20本×4箱)	640 本 (20本×32箱)	1.2 kg	

ナベ頭 徳用箱



※本体材質：冷間圧造用鋼材（スチール）、表面処理：ラスコーティング

規格	ネジ径 (mm)	全長 (mm)	商品 コード	適合ドリル 径 (mm)	徳用箱 入数			梱包重量 (中箱目安)	販売単位
					小箱	中箱 (小箱 × 2)	大箱 (小箱 × 6)		
4 × 25	4.0	25	350039	3.4-3.5	1,000本	2,000 本 (1,000本×2箱)	6,000 本 (1,000本×6箱)	4.3 kg	中箱 1 ケース～ (小箱 × 2)
4 × 32		32	350040		750 本	1,500 本 (750本×2箱)	4,500 本 (750本×6箱)	4.0 kg	
5 × 25	5.0	25	350042	4.3-4.5	400 本	800 本 (400本×2箱)	2,400 本 (400本×6箱)	2.9 kg	
5 × 35		35	350043		350 本	700 本 (350本×2箱)	2,100 本 (350本×6箱)	3.3 kg	

サラ頭 徳用箱



※本体材質：冷間圧造用鋼材（スチール）、表面処理：ラスコーティング

規格	ネジ径 (mm)	全長 (mm)	商品 コード	適合ドリル 径 (mm)	徳用箱 入数			梱包重量 (中箱目安)	販売単位
					小箱	中箱 (小箱 × 2)	大箱 (小箱 × 6)		
4 × 25	4.0	25	350032	3.4-3.5	1,000本	2,000 本 (1,000本×2箱)	6,000 本 (1,000本×6箱)	3.5 kg	中箱 1 ケース～ (小箱 × 2)
4 × 32		32	350033		750 本	1,500 本 (750本×2箱)	4,500 本 (750本×6箱)	3.4 kg	
4 × 38		38	350034		620 本	1,240 本 (620本×2箱)	3,720 本 (620本×6箱)	3.3 kg	
4 × 45		45	350035		500 本	1,000 本 (500本×2箱)	3,000 本 (500本×6箱)	3.2 kg	
5 × 45	5.0	45	350036	4.3-4.5	300 本	600 本 (300本×2箱)	1,800 本 (300本×6箱)	3.0 kg	
5 × 60		60	350037		250 本	500 本 (250本×2箱)	1,500 本 (250本×6箱)	3.2 kg	
5 × 70		70	350038		200 本	400 本 (200本×2箱)	1,200 本 (200本×6箱)	3.1 kg	



建築資材のことなら

株式会社 佐藤ケミカル

佐藤ケミカルの WEB サイトから →
カタログをダウンロードできます！



- 本 社 〒270-0132 千葉県流山市駒木 631 番地
TEL 04-7152-8911 (大代表) FAX 0120-89-1977
- 中 部 セ ン タ ー 〒432-8055 静岡県浜松市中央区卸本町 35 番地
TEL 053-442-8911 (代表) FAX 053-442-8933
- 九 州 支 店 〒811-0202 福岡県福岡市東区和白 5 丁目 7-9
TEL 092-202-8911 (代表) FAX 092-515-1199
- 佐藤ケミカル北海道 〒007-0805 北海道札幌市東区東苗穂 5 条 3 丁目 4 番地
TEL 011-789-8911 (代表) FAX 011-789-9002