

送水ホース

sato chemical サトケミ

Water
Supply
Hose

優れたフレキシビリティを発揮する 多目的ハイクオリティホース

特長

- 耐久性・耐摩擦性・耐候性・耐薬品性に優れる!
- 柔軟性が高く、折り畳みが簡単!
- 長尺かつ軽量で取扱いが容易!
- 加圧時のサイズ変化が少ない設計で、ホースのねじれを解消!

用途

- 一般および臨時の送水・排水用
- 高低差が少ない場所での送水・排水作業用

土木建築用
給水、排水、
污水处理等

鉱工業用
給水、排水等

農業用
給水、排水、灌漑、
農薬散布等

【推奨環境】0℃～35℃の温度環境でご使用ください。
※50℃以上や、-10℃以下の厳しい温度環境は極力避けてください。

商品仕様

【材質】軟質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリエステル糸

サイズ (mm)	定尺	梱包重量	標準内径 (mm)	肉厚 (mm)	常用圧力 MPa(kgf/cm ²)	標準重量 (g/m)	商品コード
2 インチ (φ50)	20m / 30m 50m / 100m	4.8 kg / 6.9 kg 11.5 kg / 23.0 kg	52 ±2.0	1 ±0.5	0.4(4)以下	230	250002 / 250003 250005 / 250006
3 インチ (φ75)	50m	24.6 kg	78 ±2.0	1.2	0.4(4)以下	450	250015
4 インチ (φ100)	50m	34.5 kg	103 ±2.0	1.3	0.3(3)以下	640	250016
6 インチ (φ150)	50m	60.0 kg	154 ±2.0	1.6	0.3(3)以下	1,100	250017
8 インチ (φ200)	50m	87.5 kg	207 ±2.0	1.7	0.3(3)以下	1,600	250018

※許容圧力……2～3インチ:0.4MPa(kgf/cm²)以下、4～8インチ:0.3MPa(kgf/cm²)以下



建築資材のことなら

株式会社 佐藤ケミカル

佐藤ケミカルの WEB サイトから →
カタログをダウンロードできます!



- 本 社 〒270-0132 千葉県流山市駒木 631 番地
TEL 04-7152-8911 (大代表) FAX 0120-89-1977
- 中 部 セ ン タ ー 〒432-8055 静岡県浜松市中央区卸本町 35 番地
TEL 053-442-8911 (代表) FAX 053-442-8933
- 九 州 支 店 〒811-0202 福岡県福岡市東区和白 5 丁目 7-9
TEL 092-202-8911 (代表) FAX 092-515-1199
- 佐藤ケミカル北海道 〒007-0805 北海道札幌市東区東苗穂 5 条 3 丁目 4 番地
TEL 011-789-8911 (代表) FAX 011-789-9002

※仕様は予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。禁無断転載。20260619