

UV フロック 土のう 耐候性



弊社従来品より
**紫外線
に強い**

**長期仮設
3年相当**

UVブラック土のう

特長
01

紫外線に強く長期使用可能！
本体生地、しばりひも、縫製糸にいたるまで
すべて UV剤（紫外線劣化防止剤）配合。

弊社従来品よりも紫外線に強い！



02

工場、会社、大型ショッピングセンター、
役所等の防災倉庫での備蓄にも最適！

03

耐候性に強い「黒」を採用！
長期間使用できる逸材です。



※使用イメージ



長期仮設 3年相当

耐候材	試験	最大充填質量
UV剤配合	QTEC	0.52kN/m ³

商品名	UV ブラック土のう
本体寸法	W480 × H620
最大容量	0.04 m ³
最大充填量	0.52kN / m ³
本体	1000D×10×10
材質	高密度ポリエチレン(HDPE)
製品重量	約 65g /枚
梱包	25枚ビニール袋入×8
入数	200 枚入/梱包
JAN コード	4518850928550



建築資材のことなら

株式会社 佐藤ケミカル

佐藤ケミカルのWEB サイトから →
カタログをダウンロードできます！



- 本 社 〒270-0132 千葉県流山市駒木 631 番地
TEL 04-7152-8911 (大代表) FAX 0120-89-1977
- 中 部 セ ン タ ー 〒432-8055 静岡県浜松市中央区卸本町 35 番地
TEL 053-442-8911 (代表) FAX 053-442-8933
- 九 州 支 店 〒811-0202 福岡県福岡市東区和白 5 丁目 7-9
TEL 092-202-8911 (代表) FAX 092-515-1199
- 株佐藤ケミカル北海道 〒007-0805 北海道札幌市東区東苗穂 5 条 3 丁目 4 番地
TEL 011-789-8911 (代表) FAX 011-789-9002