

化学反応型コンクリート用型枠剥離剤

型枠剥離剤(相模)

※原液使用型

美しく
仕上がる

型枠剥離剤(相模)

特長

商品コード : 00160561

- ◆経済性に優れた剥離剤【油性】
- ◆各種合板・鋼製型枠の兼用タイプ
- ◆気泡跡が少なく、光沢のある
コンクリート表面に仕上がります
- ◆コンクリート面に油膜が残らず、
仕上剤の付着に支障がありません
- ◆型枠の表面に防錆被膜を作り、
防錆性を与え転用回数を向上
- ◆型枠面にもノロが付着しないので、
ケレン作業で型枠を痛めません



使用方法

- ◆原液をそのまま使用してください
- ◆スプレー、ローラー、ハケ等で塗布してください
- ◆塗布面積(1ℓあたり)

合板型枠 20~25m²、鋼製型枠 25~35m²、

化粧合板型枠 25~35m²



急結剤



特長

- ◆ 化学反応により、セメントを急速に硬化
- ◆ 硬化時間を調節でき、使用目的により使い分け可能
- ◆ 湧水や漏水を完全に防止し、水圧にも抵抗力を発揮

使用方法

- ◆ 地下構造物・トンネル・水路の急結防止水用
- ◆ ヒューム管・セグメント・側溝・舗道・ブロックの施工/補修。護岸工事・その他緊急施工で使用

- 1.8kg×10
- 9kg
- 18kg(一斗缶)

ルカゾールC



特長

- ◆ コンクリート打継面のレイタスや脆弱部を容易、かつ均一に除去。除去処理の時間的制約を減らす
- ◆ コンクリート打継引張強度のバラツキも少なく、チッピング処理と同程度以上を担保
- ◆ チッピング処理/ウェットブラストよりも経済的

使用方法

- ◆ コンクリートの水平打継目処理
- ◆ 骨材洗い出し、化粧仕上げなど



建築資材のことなら
株式会社 佐藤ケミカル



■ 本 社 〒270-0132 千葉県流山市駒木 631 番地

TEL 04-7152-8911 (大代表) FAX 0120-89-1977

■ 中 部 セ ン タ ー 〒432-8055 静岡県浜松市中央区卸本町 35 番地

TEL 053-442-8911 (代表) FAX 053-442-8933

■ 九 州 支 店 〒811-0202 福岡県福岡市東区和白 5 丁目 7-9

TEL 092-202-8911 (代表) FAX 092-515-1199

■ (株)佐藤ケミカル 北海道 〒007-0805 北海道札幌市東区東苗穂 5 条 3 丁目 4 番地 TEL 011-789-8911 (代表) FAX 011-789-9002